

FICHE TECHNIQUE: VOLET ALU - MODÈLE 1 - LAMES AJOURÉES -

COMPOSANTS

Le cadre: profilé ALU 85*32 composé d'un profilé creux et d'un profilé porte lamelles encliquetable.

Les lames: profilé ALU de forme ovale, format 40*12 mm. La dernière lame est coupée selon la hauteur du volet.

ASSEMBLAGE DES COINS

Assemblage à 45° par une équerre ALU collée et un sertissage intérieur. Trous de drainage en bas du volet. Battement livré non monté en option.

MISE EN COULEUR: PAR THERMOLAQUAGE

Thermolaquage couleur RAL mat structuré. Laquage avant assemblage afin d'éviter des bords non-teintés en cas d'expansion sous l'effet de la chaleur. Pour les décors bois un transfert à chaud d'un film décoratif est ajouté. Un traitement pour bord de mer est possible (plus-value sur demande).

TRAVERSES

Une traverse est une division horizontale ou verticale du volet.

Le **nombre de traverses et leur positionnement est au choix**, pour correspondre aux divisions ou petit-bois de vos fenêtres.

Pour les volets décoratifs (fixés au mur) une traverse n'est pas obligatoire.
Pour volets fonctionnels une traverse horizontale est obligatoire pour hauteurs >2200mm.

PERFORMANCES

Valeur delta : < **0.22 m²k/w** (ne répond pas aux exigences du Crédit d'Impôt pour la Transition Energetique : CITE)

CONTRAINTES DE FABRICATION

DIMENSIONS: Hauteur mini 800 mm, maxi 2600 mm. Largeur mini 300 mm, maxi 800 mm

COMBINAISONS DE MODÈLES: Le modèle 1 peut être combiné avec les modèles 3,4 et 5

CINTRAGE: possible sur ce modèle mais uniquement en couleur RAL

