



TECHNISCHE FICHE : ALU-MODELLEN 6-7-8. PLANCHETTENLUIKEN MET OF ZONDER SIERLIJSTEN

SAMENSTELLING

- Sandwichpaneel ALU/PS/ALU verticaal gegroefd voor plankeffect.
- Rondom afgeboord met een opgelijmd U-profiel, in het verstek vergaard.
- Waterafvoergaten in de onderkant van het luik.
- Model 7 is voorzien van 2 horizontale sierlijsten (derde sierlijst in optie)
- Model 8 is voorzien van 2 horizontale en 1 diagonale sierlijst (derde horizontale en tweede diagonale sierlijst in optie)
- Makelaar, los geleverd, in optie



KLEUREN DOOR LAKKEN

De profielen worden gelakt vóór de montage om ongekleurde randen te vermijden bij uitzetting door warmte. Het lakprocédé is poederlakken: elektrostatisch geladen poeder wordt op de profielen aangebracht. In een oven bij 200°C wordt het poeder gepolymeriseerd. Alle RAL-kleuren zijn mogelijk. Standaard uitvoering: structuurlak mat. Voor de houtnerfdecors wordt eerst een basiskleur gelakt en wordt vervolgens d.m.v. vacuüm en warmte, een transfer film met nerfdecor aangebracht. Een speciale behandeling voor kustgebieden is mogelijk mits meerprijs.

PLAATSING

- De luiken kunnen als vast sierluik of als functioneel luik worden geplaatst.
- Als vast sierluik: met 4 of 6 INOX muurhaken
- Als functioneel luik: met regelbaar beslag in hoogte en breedte. Bij bestaande muurhaken kan de diameter van de strikken aangepast worden aan de diameter van de muurhaak.



ISOLATIEWAARDEN

Delta waarde : > 0.22 m²k/w (goed isolerend)

FABRICATIE BEPERKINGEN

AFMETINGEN: hoogte min. 800 mm, max. 3000 mm. Breedte min. 300 mm, max. 800 mm.

BOOGLUIKEN: mogelijk maar enkel in RAL-kleuren