

TECHNISCHE FICHE : PVC-MODELLEN 6-7-8. PLANCHETTENLUIKEN MET OF ZONDER SIERLIJSTEN

SAMENSTELLING

Lamellen: zeer stevige multicellulaire planken in hard PVC, formaat 85*24 mm of 100*24 mm . De planken klikken in elkaar. Montage verticaal of horizontaal.

De randlijst: U -profiel 24*20 of 24*12 over de hele omtrek. Hoehverbinding op 45° of 90° volgens het gebruikte profiel. Ontwateringsgaten worden aangebracht aan de onderkant van het luik.

Binnenversterking: de versterking is optioneel en wordt aangeraden tegen kromtrekken bij grote luiken in donkere kleuren in volle zonlicht. Prijzen op aanvraag.

Horizontale sierlijsten (modellen 7 en 8): profiel 80*30 ou 75*25

Diagonale sierlijsten (model 8): profiel 80*20 of 60*20

MONTAGE

De buitenste planchetten zijn symmetrisch uitgewerkt voor een mooiere esthetiek. De randlijsten worden gekleefd op de buitenranden. De sierlijsten worden vastgeboord of gelijmd naargelang het gebruikte profiel. Standaard worden de horizontale lijsten links en rechts op 45 mm van de rand van het luik gemonteerd. Standaard worden de horizontale lijsten boven en onder op 190 mm van de rand van het luik gemonteerd. Afwijkende montages der sierlijsten op aanvraag zonder meerprijs.

KLEUREN: DOOR FOLIEBEKLEDING

Foliebekleding met folies van Renolit is een beproefde kleurtechniek sinds 30 jaar. De generfde folies (met houtmotief of RAL-kleur) zijn meerlagig en UV-bestendig waardoor de kleurvastheid wordt gegarandeerd. De folies worden met een PUR lijm op de PVC profielen gelamineerd op de volledige omtrek van het profiel.

SUPPLEMENTAIRE SIERLIJSTEN

Drie horizontale en 2 diagonale sierlijsten worden aangeraden voor hoogtes > 1800 mm.

MAKELAAR (SLAGLIJST)

De makelaar bedekt de spleet tussen 2 functionel luiken wanneer deze gesloten zijn. Onze makelaars zijn zowel rechts als links te monteren. We leveren ze niet gemonteerd met de nodige vijzen.

MAATVOERING

AFMETINGEN: Hoogte min. 500 mm, max. 2250 mm. Breedte min. 350 mm, max. 770 mm

BOOGLUIKEN: mogelijk

